

Materialübersicht

Bezeichnung	Raumgewicht kg/m ³	Standard-Block-/Plattenformat ¹			Stärke Farbe mm	in Musterbox
		Länge mm	Breite mm			

PE-Schaum, unvernetzt²

PE 18 lam.	18	2.000	1.200	50/60/70/100	weiß	nein
PE 25 lam.	23	2.000	1.200	30/50/60/100	weiß	nein
PE 25 Plus ³	23	2.000	1.200		53 weiß	nein
PE 30 lam.	28	2.000	1.200	15/20/25/30/40/ 50/60/70/80/100	weiß	ja
PE 30 lam. AS (antistatisch)	28	2.000	1.200	30/40/50/100	rosa	ja
PE 30 Plus ³	28	2.000	1.200	23/33/43/53	weiß	ja
PE 35 lam.	35	2.000	1.200	30/50/100	weiß	nein
PE 65 lam.	60	2.000	1.200		50 weiß	ja
PE 35	35	2.750	600	50/60/70/100	weiß	ja
PE 35 AS (antistatisch)	35	2.750	600		50 rosa	nein
PE 65	65	2.750	600		50 weiß	ja
PE 100	100	2.000	500		50 weiß	ja

PE-Schaum, vernetzt²

VP-35	37	2.400	1.200	100	schwarz + weiß	ja
V-33	33	2.000	1.000	100	anthrazit + weiß	ja
		2.400	1.200	100	anthrazit	ja
V-40-AS (antistatisch)	40	2.000	1.000	85	rosa	nein
V-45	45	2.000	1.000	100	anthrazit + weiß	ja
		2.400	1.200	100	anthrazit	ja
V-60	65	2.000	1.000	70	anthrazit	ja
V-100	100	2.000	1.000	50	anthrazit + weiß	ja
		2.100	1.100	48	anthrazit + weiß	ja
V-29L	28	2.000	1.200	50/100	schwarz	ja
V-40L-CN (elektr. leitfähig)	40	1.600	1.200	75	schwarz	ja
V-6040L	40	2.000	1.200	50/100	anthrazit	ja
V-10060L	60	2.000	1.200	50/100	anthrazit	ja
V-50/4	50	2.000	1.000/1.200	4	anthrazit	ja
V-70/6	70	2.000	1.200	6	schwarz	nein
V-185/3	185	2.000	1.000/1.200	3	weiß	nein

PU-Weichschaum

PU 20/35	18	2.100	2.000	1.150	weiß	ja
PU 22/40	22	2.000	2.000	1.150	anthrazit	ja
PU 28/65	33	2.350	2.000	1.100	weiß	ja

Styropor

PS 15	15	2.000	1.000/1.250	625/500	weiß	ja
PS 20	18	2.000	1.000/1.250	625/500	weiß	ja
PS 30	27	2.000	1.000/1.250	625/500	weiß	ja
PS 50	50	2.000	1.000	600	weiß	nein

¹ Plattenstärken bei PE-Schaum durch Spalt- oder Laminiervorgang variabel von 3 - 200 mm

Ausnahmen: Qualitäten V-50/4, V-70/6 und V-185/3 nur in Originalstärken, V-100 nur bis 48 bzw. 50 mm verfügbar.

² Alle vernetzten PE-Schäume selbstklebend ausrüstbar (permanent und ablösbar),

unvernetzte PE-Schäume auf Anfrage selbstklebend ausrüstbar (abhängig von Material und Anwendung)

³ Material hat eine 3 mm Deckschicht, dadurch sehr gut geeignet zur Herstellung von Klappecken, Klapppolster etc.